AVIALITH 000 EP

Применение:

Специальная смазка для установок централизованной смазки автомобилей, промышленных агрегатов и машин, в том числе, работающих на открытом воздухе.

Описание:

Хорошо поддающаяся транспортировке, обладающая высокой устойчивостью к низким температурам, водоотталкивающая, частично синтетическая специальная смазка с добавками для усиления защиты от коррозии и износа. Отлично выдерживает высокое давление.

Квалификация:

- **Vogel, Berlin**
- **Mercedes-Benz, Blatt 264**
- **MAN Werknorm 283**
- **Lincoln, Tecalamit**
- **Пригодна для установок централизованной смазки, производимых всеми известными фирмами, если предписано применение текучей смазки класса консистенции 00/000**

Характеристика:

Пластичная смазка GP 00/000 K-50 согласно норме DIN 51 502

Технические данные:

Химические и физические характеристики	Метод испытаний	AVIALITH 000 EP
Классификация по NLGI	DIN ISO 2137	00/000
Мыльная основа		Li-12-Hydroxistearat
Температура каплепадения °C	DIN ISO 2176	> 160
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	400-460
Вязкость базисного масла при 40° C мм²/s	DIN 51 366	45
Давление истечения при – 35 ° C mbar	DIN 51 805	40
Температура спекания VKA N	DIN 51 350	2200
Реакция на воду	DIN 51 807/1	1 - 90
Диапазон температур применения при непрерывной смазке		-50 ° C до +120 ° C
Воздействие на уплотнительные элементы типа Nitrit-Butil-Kauchuk		нейтральное