

AVISYNTH HYDROFLUID DLZ

Применение:

Universal Transmission Tractor Oil (UTTO) – комбинированное трансмиссионное и гидравлическое масло для синхронизированных механических коробок передач, переключаемых под нагрузкой коробок передач, совместных устройств трансмиссионной и гидравлической циркуляции масла, главных передач, систем "мокрых" тормозов и работающих в масляной ванне сцеплений сельскохозяйственных тракторов и строительных машин.

Описание:

За счет применения отборных базовых масел и самых современных технологий использования присадок обеспечивается отличная защита от износа, высокая стабильность сопротивления нагрузкам на сдвиг и хорошее срабатывание гидравлической установки, в том числе при низких внешних температурах. Параметры коэффициента трения настроены с учетом специальных требований, предъявляемых к работающим в масляной ванне "мокрым" тормозам, переключаемым под нагрузкой коробкам передач (передачи типа "Power-Shift") и самоблокирующимся системам с многодисковыми муфтами.

Спецификации:

HLP-D/HVLP-D (ISO VG 46 - 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S
API GL 4 SAE 80W
Allison C-4, Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E
Volvo VME WB 101
John Deere J 20 C/D, J 14 A (Factory Fill Performance)
Massey-Ferguson M1135, M1141, M1143, M 1145

Case International MS-1209-Hytran Ultra,
MS 1207-Hytran Plus, MS 1210
Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525
New Holland/Ford FNHA-2-C-201.00 (M2C134-D) FNHA-2-C-200.00, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B/C
White Farm Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802
JIC-145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6
Kubota UDT, Steiger, Deutz-Allison, Versatile, Fiat-Hesston, BM Valmet, Landini

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH HYDROFLUID DLZ
Класс вязкости	-		10W-30
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	880
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN EN ISO 3104	68 11,4
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	161
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-36
FZG-Tets A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14635	> 12

