



AVISYNTH ANTIFREEZE NG

Описание:

Охлаждающая жидкость последнего поколения для водяных систем охлаждения всех современных бензиновых и дизельных двигателей. Специально разработан для автомобилей VW-Group, произведенных начиная с 2008 года. Также подходит для грузовых автомобилей, в том числе Scania.

Применение:

AVISYNTH ANTIFREEZE NG надежно защищает систему охлаждения автомобилей от замерзания и перегрева. Высокоэффективная формула обеспечивает превосходную защиту от коррозии, даже при очень высоких тепловых нагрузках. Пригодно для всесезонного использования. Смешивается со всеми силикатными и бесиликатными антифризами.

Спецификации:

ASTM D 3306; ASTM D 4985; ASTM D 6210
SAE J1034; AS 2108-2004
ONORM V 5123; CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006; SANS 1251:2005
SH 0521-1999; BS 6580:2010
MB 325.5/325.6; MAN 324 Type Si-OAT
Deutz DQC CC-14
VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti:
TL 774-G (G12++); Porsche ab Baujahr 1996;
Scania TB 1451
Cummins CES 14603

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы испытаний	AVISYNTH ANTIFREEZE NG
Цвет	-		фиолетовый
Плотность при 20°C	кг/м ³	DIN 51 757/4	1.123-1.126
Показатель pH (potenzia Hydrogenii)	-	ASTM D 1287	8.2-8.6
Точка кипения	°C	ASTM D 1120	> 160
Температура замерзания	°C	ASTM D 1177	< -37
Содержание золы	%	ASTM D 1119	< 1.5
Тест на пеннистость	% (м/м)	VW TL 774-G	макс. 20 ml / max 5 ml
Тест на коррозию		ASTM D 1384/87	результат положительный

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und

unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.