

AVISYNTH FLUID ATF 98

Применение:

Современное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач (ATF). Разработано специально для использования в автоматических коробках передач, усилителях рулевого привода и гидравлических сцеплениях в соответствии со спецификацией DEXRON III-H компании General Motors. Так же рекомендуется к применению, если производителем предписано использование масла в соответствии с нормами MB Sheet 236.1, MB Sheet 236.6 или MB Sheet 236.7. AVISYNTH FLUID ATF 98 нельзя использовать, если для автоматической трансмиссии предписано использование масла в соответствии с нормами DEXRON VI, Ford Type F/G, MERCON V или MERCON SP! Соблюдать инструкции производителя!

Описание:

За счет применения новых технологий использования присадок к базовым маслам премиум-класса в новых разработках масел ATF удалось значительно превысить требования к фрикционным параметрам, предъявляемым спецификацией DEXRON III-H. AVISYNTH FLUID ATF 98 обладает улучшенным показателем текучести при низких температурах, температурной стабильностью и стабильностью к окислению.

Спецификации:

DEXRON® III-H, III-G, II-E, II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
MB 236.1, 236.6, 236.7
Allison C-4 (Level)
Allison TES-389
Caterpillar TO-2 (Level)
MAN 339 Typ Z-1/V-1/L-1
Volvo 97341
Voith 55.6335.xx (G607)
MERCON®

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH FLUID ATF 98
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	860
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	36 7,4
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	180
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	215
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	<-50