

AVISYNTH MULTIGEAR VG-FE 75W-90

Применение:

Полностью синтетическое антифрикционное трансмиссионное масло для применения в коробках передач легковых автомобилей. Специально приспособлено для 5-ступенчатых коробок передач и коробок передач, объединенных с дифференциалом. Базовые синтетических компоненты позволяют смешивать это масло с другими минеральными и синтетическими маслами, кроме произведенных на основе полиалкиленгликолей. Применяется во всех механических коробках передач, в отношении которых производителями автомобилей установлены следующие показатели вязкости для трансмиссионных масел: SAE 80 (80W), SAE 90 (85W-90), SAE 80W-90, SAE 75W-90. Можно использовать в механических коробках передач и главной передаче, оснащенных механизмом ограниченного скольжения LS (Limited Slip) (Соблюдать инструкции производителя!).

Описание:

AVISYNTH MULTIGEAR VG-FE 75W-90 благодаря полностью синтетическому базовому маслу и специально подобранным присадкам обладает исключительными вязкостными характеристиками как при высоких, так и при низких температурах, высокостабильными антизадирными свойствами, способствующими экономии топлива антифрикционными свойствами, а также обеспечивает отличную защиту от коррозии, окисления и образования осадков.

Спецификации:

API GL-4/GL-5/GL-5 LS

VW 501 50 (G50)

MIL-L-2105

Ford WSD-M2C200-C

BMW MTF LT-4

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH VG-FE
Класс вязкости	-		75W-90
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51 757	864
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51 562	76,9 14,6
Индекс вязкости (VI)	-	ASTM D-7042	220
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	198
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-49
Вязкость по Brookfield при -40° C mPa's	% (м/м)	DIN 51 398	31400