

AVISYNTH SYNTOGEAR MBA 75W-90

Применение:

Синтетическое антифрикционное трансмиссионное масло для применения в синхронизированных коробках передач грузовых автомобилей. Превышает по своим характеристикам требования норм API GL-4. Подходит для удлиненных интервалов замены, способно выдерживать максимальные термические нагрузки. Оптимально для применения в ступенчатых коробках передач с масляным радиатором и без него грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros/Axor/Atego и других автомобилей если производителем рекомендуется применение масла в соответствии с нормами MB 235.11 (Следовать инструкциям производителя!)

Описание:

AVISYNTH SYNTOGEAR MBA 75W-90 обладает прекрасными температурно-вязкостными характеристиками, что гарантирует отличный режим переключения, даже при низких температурах, а также помогает экономить топливо. Полностью синтетические высококачественные базовые масла и специально подобранные современные присадки придают превосходную термическую и окислительную стабильность. Обеспечивает надежную защиту от износа и обладает отличной защитой от коррозии.

Спецификации:

API GL 4

MB 235.11

MAN 341 Type MB

Технические параметры:

| Химические и физические технические характеристики | Единицы измерения | Методы проверки | AVISYNTH SYNTOGEAR MBA |
|---|--|--------------------|---------------------------|
| Класс вязкости | - | | 75W-90 |
| Плотность при 15 °C | кг/м ³ | DIN 51757 | 850 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C | мм ² /с мм ² /с | DIN 51562 | 95 14.5 |
| Индекс вязкости (VI) | - | DIN ISO 2909 | 158 |
| Температура вспышки СОС | °C | DIN ISO 2592 | 220 |
| Температура застывания | °C | DIN ISO 3016 | -42 |

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.