

AVISYNTH HYPOID 75W-90 EP

Применение:

AVISYNTH HYPOID 75W-90 EP - высокопроизводительное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в коробках передач, главных передачах, мостах, раздаточных коробках, коробках отбора мощности и рулевых рейках грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, для которых производитель предписывает использование трансмиссионного масла класса API GL-5. Особенно рекомендуется, если производитель требует использование масла в соответствии с нормами MB Sheet 235.8, MAN 342 Тип S1, Scania STO 1: 0 и Volvo 97312 (Следовать инструкции производителя!).

Описание:

AVISYNTH HYPOID 75W-90 EP - имеет исключительно стабильную защиту от старения. За счет отличной вязкостной и температурной характеристики достигается высокая надежность смазки как при экстремально низких, так и при высоких температурах. Может применяться в механических коробках передач, только если имеется допуск по маслам API GL-5. Позволяет увеличение интервала смены масла до 500.000 км. Обладает нейтральной реакцией по отношению к уплотнительным материалам.

Спецификации:

API GL-5

SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 E)

MB 235.8

MAN 342 Type S1

Scania STO 1:0

Volvo 97312

ZF TE-ML 05A, 07A, 12B, 16F, 17B

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH HYPOID EP
Класс вязкости	-		75W-90
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	867
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	115 16,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	160
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-48

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.