



AVISYNTH GEAR OIL MZ 80W-90

Применение:

AVISYNTH GEAR OIL MZ 80W-90 - многоцелевое трансмиссионное масло для универсального использования в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач и раздаточных коробках различных систем управления легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, сельскохозяйственной и строительной техники, а также для главных передач с нормальной нагрузкой, имеющих винтовые зубья или гипоидное зацепление.

Описание:

AVISYNTH GEAR OIL MZ 80W-90 - универсальное всесезонное трансмиссионное масло, разработанное на основе высококачественных минеральных базовых масел с очень хорошим поведением при низких температурах. AVISYNTH GEAR OIL MZ 80W-90 нейтрально для всякого рода уплотнительных материалов, в том числе из цветных металлов. Благодаря эффективным присадкам обеспечивает оптимальную защиту от износа и коррозии.

Спецификации:

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH GEAR OIL MZ
Класс вязкости	-		80W-90
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	891
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	141 14,0
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	96
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	224
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-27

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.