

AVISYNTH BOAT 2 T

Применение:

AVISYNTH BOAT 2 T - высокопроизводительное моторное масло для двухтактных двигателей. Оно может применяться как для смазки смеси масла с горючим, так и для отдельной смазки. При смазывании смесью масла с горючим необходимо учитывать соотношение составных компонентов смеси в соответствии с предписаниями производителя.

Описание:

AVISYNTH BOAT 2 T – синтетическое моторное масло, разработанное на основе высококачественного базового масла и сбалансированного пакета присадок. Отличается малозольной рецептурой пакета присадок, благодаря чему при сгорании практически не образуется остатков. Это помогает предотвратить загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критических зонах, таких как поршневые кольца и выпускные отверстия, и, следовательно, обеспечить более длительный срок службы двигателя. Подходит для всех систем смазки, в том числе и отдельной.

Спецификации:

API TC

NMMA TC-W 3

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH BOAT 2 T
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	870
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	50,7 7,1
Индекс вязкости		ASTM D-7042	133
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	142
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	< - 35
Щелочное число	mgKOH/g	DIN 51639-1	4,2
Цвет		визуально	синий

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.