



OEM FORCE GM 5W-30

OEM FORCE GM 5W-30 — высокопродуктивное антифрикционное моторное масло для всепогодного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей-универсалов и грузовых автомобилей малой мощности (обращать внимание на инструкции по эксплуатации!).

OEM FORCE GM 5W-30 — синтетическое моторное масло экстра-класса, обеспечивающее высокий уровень надёжности и возможность эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла. Способствует очень высокой чистоте двигателя и предоставляет отличную защиту от появления износа при тяжёлых условиях эксплуатации. Гарантирует как хорошую способность холодного запуска двигателя, так и высокую стойкость к старению и окислению при высоких температурах. Благодаря сбалансированному уровню вязкости использование **OEM FORCE GM 5W-30** уменьшает потребление топлива по сравнению с использованием обычных моторных масел.

Спецификации:

ACEA A3/B4, C3

API SN/CF

Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

VW 502 00, 505 00

BMW Longlife-01

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM FORCE GM
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	856
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	70
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	11,8
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	228
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 37
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	165

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.