



OEM FORCE 5W-40

OEM FORCE 5W-40 – синтетическое моторное масло, соответствующее требованиям Volkswagen 502.00/505.00, производится на основе специально сбалансированной системы присадок. Уникальная рецептура обеспечивает отличные параметры масла, уменьшает риск чрезмерного износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль осадений. Обеспечивает максимальную защиту двигателей всех моделей транспортных средств. Легкий пуск в холодное время года и устойчивость к испарению гарантируется полностью синтетическими базовыми маслами, которые удовлетворяют высоким технологическим требованиям двигателей последнего поколения.

Применение:

OEM FORCE 5W-40 - рекомендуется для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в легковых автомобилях, автомобилях малого тоннажа, эксплуатируемых в любых климатических условиях. Может быть использовано для двигателей с турбонаддувом и без, для автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Также подходит для двигателей с большим пробегом, для которых рекомендуются масла класса API SL и SJ.

Спецификации:

API SN/CF
ACEA A3/B3-10, A3/B4
VW 502 00, 505 00
Porsche A 40
MB 229.3
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-A/B-025
JASO MA2
RENAULT RN 7100 / 7000

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM FORCE 5W-40
			SAE 5W-40
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	849
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	80,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,0
t. вспышки (COС)	°C	DIN ISO 2592	232
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 40
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	174

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.