



## OEM FORCE S 10W-50 (FULLY SYNTHETIC)

OEM FORCE S 10W-50 – полностью синтетическое всесезонное моторное масло. (НС-синтетическое масло III группы — высокотехнологичное требование). Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях (включая многоклапанные), в т.ч. оснащенных катализаторами и турбонаддувом. Рекомендуется для экстремальных и спортивных условий эксплуатации. Обеспечивает надежную защиту двигателя на высоких оборотах и под нагрузкой. Обладает отличной холодной прокачиваемостью, повышенной термостойкостью и превосходными антиокислительными свойствами.

### Применение:

OEM FORCE S 10W-50 – идеально подходит для круглогодичной эксплуатации в современных легковых бензиновых и дизельных двигателях. Применяется на всех транспортных средствах, так же высокофорсированных турбированных, оборудованных катализатором и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе. Превосходная чистота двигателя гарантируется.

### Спецификации:

API SN/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM FORCE S 10W-50
			SAE 10W-50
Плотность 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	868
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	114,0
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	17,6
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	170

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.