



OEM FORCE S 10W-60 (FULLY SYNTHETIC)

OEM FORCE S 10W-60 – полностью синтетическое, всесезонное моторное масло. Для полной гарантии высочайшей продуктивности используется 100% HC-синтетическое базовое масло III группы. Обеспечивает длительную защиту для автомобилей с любым пробегом, обеспечивая долговечность транспортного средства. Увеличенная толщина масляной пленки уменьшает угар масла в цилиндрах и предотвращает утечки через уплотнения. Создаёт исключительно прочную смазочную плёнку, обеспечивая надёжную работу с максимальной мощностью. При этом обеспечивается превосходная защита двигателя и стабильное давление масла на всем межсервисном интервале.

Применение:

OEM FORCE 10W-60 – специально разработано для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, оснащёнными атмосферными или турбированными двигателями. Применяется для двигателей, работающих на любом типе топлива: бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ. Масло можно применять, как двигателях нового, так и старшего типа. Может использоваться в автомобилях с каталитическими нейтрализаторами.

Спецификации:

API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MB 229.1
VW 501 01, 505 00

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

| | | | OEM FORCE S 10W-60 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| SPECIFICATIONS | UNIT | TEST | SAE 10W-60 |
| Плотность 15°C | кг/м ³ | DIN EN ISO 12185 | 858 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 175,0 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 24,4 |
| t. вспышки (COC) | °C | DIN ISO 2592 | 220 |
| t. застывания | °C | DIN ISO 3016 | - 39 |
| Индекс вязкости | | DIN ISO 2909 | 171 |

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.