



OEM SPECIAL CAT 10W, 30

OEM SPECIAL CAT – высокопродуктивное масло TDTO, производится на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки. Используется в гидравлических трансмиссиях, приводах и системах управления тяжелой строительной техники. Современный, уникальный состав специально подобранных базовых масел и дополнительных присадок обеспечивает выполнение современных конструктивных требований производителей техники.

Применение:

OEM SPECIAL CAT — применяется в трансмиссиях Caterpillar, Komatsu, Eaton, Fuller, Dana, Rockwell, ZF и других, где требуются данные спецификации. Предназначено для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и тормозах мокрого типа.

Спецификации:

API CF-2
Allison C-4
Caterpillar TO-4
Eaton-Fuller
Komatsu KES 07.868.1
Vickers M-2950-S
Dana
Euclid
Tremac / TTS
ZF TE-ML 03C, 07F

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 1000L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM SPECIAL CAT	
			SAE 10W	SAE 30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	0,88	0,89
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	38	107
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	6,5	11,6
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	220	225
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	-35	-29
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	106	97

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.