



OEM AGRO UTTO 10W-30

OEM AGRO UTTO – высококачественное многофункциональное гидро-трансмиссионное масло. Современный, уникальный состав специально подобранных минеральных базовых масел и дополнительных присадок обеспечивает выполнение современных конструктивных требований производителей техники. Гарантирует прекрасную противоизносную и антикоррозионную защиту. Совместимо со всеми герметизирующими материалами уплотнений, сальниками и прокладками.

Применение:

OEM AGRO UTTO - предназначено для смазывания разных видов передач, используемых в технике (коробки передач, главные, рулевые передачи, дифференциальные механизмы), а также для высоконагруженных гидравлических систем. Применяется в системах мокрых тормозов и корбках передач, переключаемых под нагрузкой.

Спецификации:

HLP-D/HVLP-D (ISO VG 46 - 68)
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S
API GL 4 SAE 80W
Allison C-4, Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E
Volvo VME WB 101
John Deere J 20 C/D, J 14 A (Factory Fill Performance),
Massey-Ferguson M 1135, M 1141, M 1143, M 1145,
Case International MS-1209-Hytran Ultra,
MS 1207-Hytran Plus, MS 1210
Case New Holland CNH MAT3505, MAT3509, MAT3525
New Holland/Ford FNHA-2-C-201.00
(M2C134-D) FNHA-2-C-200.00,
M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B/C
White Farm Q-1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802
JIC-145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6
Kubota UDT, Steiger, Deutz-Allison, Versatile, Fiat-Hesston ,BM Valmet, Landini

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM AGRO UTTO
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 10W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	868
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	62,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	9,9
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	230
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	-39
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	145

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.