

## **OEM LITHIUM VW FETT NLGI 2**

### **Многоцелевая пластичная литиевая смазка**

#### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Для смазывания всех типов подшипников качения и скольжения, а также шарниров с нормальной нагрузкой и при нормальных условиях и температуре. Подходит для универсального применения в автомобилях, строительных машинах и сельскохозяйственной технике.

При дополнительном смазывании не допускать попадания пыли и грязи.

**Соблюдать инструкции производителя!**

#### **СВОЙСТВА**

- Смешивается с большинством смазок с литиевым омылением.
- Хорошие адгезионные свойства на металлических поверхностях.
- Устойчивость к срезам и окислению.
- Превосходная устойчивость при сжатии.
- Уменьшает износ.
- Водостойкость.
- Предохранение от коррозии.

**Спецификации: DIN 51 502: K2K-30**

#### **Средние характеристики:**

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>МЕТОД</b>	<b>ЕДИНИЦЫ</b>	<b>OEM LITHIUM FETT NLGI 2</b>
Класс NLGI	DIN 51 818	-	2
Мыло/сгуститель		-	литиевое мыло
Цвет	визуально	-	светло-коричневый
Текстура	визуально	-	пластичная
Диапазон рабочих температур		°C	от -30 до 120
Проникание при 25°C	DIN 51 818	0,1 мм	265-295
Тест EMCOR	DIN 51 802	оцен. коэф.	1
Температура каплепадения	ISO 2176	°C	>180
Вязкость (базовое масло) при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	120

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.