



OEM ATF III

OEM ATF III – универсальное трансмиссионное масло производимое по специальной технологии, дополненное комплексом современных облагораживающих присадок, с антиокислительным, антикоррозионным действием, а также улучшающими смазочные свойства и стойкость к вспениванию. Соответствует новейшим спецификациям и эксплуатационным требованиям большинства автопроизводителей.

OEM ATF III — предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов в которых производитель рекомендует применения масла типа DEXRON® III. Также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах грузовых и легковых автомобилей и гидравлических системах, требующих применения масел типа ATF.

Спецификации:

DEXRON® III-H, III-G, II-E, II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
MB 236.1, 236.9
Allison C-4 (Level)
Caterpillar TO-2 (Level)
MAN 339 Typ Z-1, V-1
Volvo 97341
Allison TES-389
Voith 55.6335.xx (G607)
MERCON®

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM ATF
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	ATF III
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	854
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	38,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,8
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	176
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 48
Содержание окислов	% вес	DIN EN 7	< 0.01
Сульфатная зольность	% вес	DIN 51575	< 0.01
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	176

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.