



## OEM TRANSMISSION GL4 85W-90

**OEM TRANSMISSION GL4 85W-90** – всесезонное универсальное трансмиссионное масло на основе высококачественных базовых масел и присадками со сбалансированным сочетанием активных веществ. Это обеспечивает высокую несущую способность, защиту от износа и устойчивость к окислению. За счет отличных вязкостно-температурных характеристик и низкой температуры застывания, а так же пеноподавляющих присадок обеспечивается использование масла в различных условиях эксплуатации. Обладает отличными смазывающими свойствами, способностью выдерживать высокие нагрузки.

**OEM TRANSMISSION GL4 85W-90** — обеспечивает моментальную смазку всех трущихся деталей. Гарантирует очень хорошие противоизносные свойства, а также отлично защищает от воздействия ржавчины и коррозии.

### Применение:

**OEM TRANSMISSION GL4 85W-90** — подходит для смазки механических коробок передач, дифференциалов, рулевых механизмов и редукторов в транспортных средствах, где производитель предписывает использование EP трансмиссионные масла.

### Спецификации:

API GL 4  
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A  
MAN 341 E-2  
MAN 341 Z-2

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM TRANSMISSION GL4
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 85W-90
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	890
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	173
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	17.0
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 24
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	105

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.