



OEM AGRO STOU 10W-40

OEM AGRO STOU – специальное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающее требованиям ведущих производителей тракторной техники. Одновременно может использоваться в двигателях, коробках передач и гидравлических системах современной сельхозтехники. Гарантирует быструю смазку всех критических узлов. Устойчивая масляная пленка обеспечивает защиту от износа даже при высоких температурах. Гарантирует прекрасную противоизносную и антикоррозионную защиту. Совместимо со всеми герметизирующими материалами уплотнений, сальниками и прокладками.

Применение:

OEM AGRO STOU - предназначено для применения главным образом в сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов мокрого типа, а также в гидравлических системах.

Спецификации:

API CG-4/SF, SAE 10W-40
ACEA E3
API GL 4, SAE 80W, 85W
HLP-D/HVLP-D (ISO VG 32-100)
ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139, M1135
Ford M2C159 B/C, M2C86B, M2C134D
New Holland NH030C, 82009201
Ford-NH 024C, 324B, 410B, 540B
John Deere J27, J27C
MB 227.1, 228.1 (obsolete)
Case International J I Case MS 1118 / 1209
FIAT AF 87
International Harvester B6
MIL-L-2105 MIL-L-2104 D
Allison C-4 (level)
Caterpillar TO-2 (level)
Denison HF-2
Sperry Vickers/Eaton M2950S, I-2850-S
Sauer/Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid
Holman Compair Kompressor
Atlas Copco Kompressor

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM AGRO STOU
			SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	869
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	89,2
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13,7
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	230
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ -42
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	157

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.