



## OEM TRANSMISSION GL5 80W-90 / 85W-90 / 85W-140

**OEM TRANSMISSION GL5** – всесезонное высококачественное масло для механических трансмиссий. Производится на основе минеральных масел глубокой очистки. Используется в широком диапазоне температур, в высоконагруженных гипоидных мостах и коробках передач работающих в экстремальных условиях. Обладает отличными смазывающими свойствами, высокой стойкостью к окислению, способностью выдерживать высокие нагрузки.

**OEM TRANSMISSION GL5** - гарантирует очень хорошие противоизносные свойства, а также отлично защищает от воздействия ржавчины и коррозии.

### **Применение:**

**OEM TRANSMISSION GL5** — применяется во всех машинах, приборах и оборудовании, для которых производитель рекомендует масло класса GL5 по API.

### **Спецификации:**

API GL 5  
MAN 342 Typ 1  
MIL-L-2105D  
Volvo 97310  
DAF  
Renault  
OEM – Approvals:  
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Упаковка: 1L(80W-90), 20L, 60L, 208L, 965L

### **Средние характеристики:**

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM TRANSMISSION GL5		
			SAE 80W-90	SAE 85W-90	SAE 85W-140
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	892	894	907
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	135	167	393
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	14,3	16,2	27,8
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	220	222	220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 27	-24	-24
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	116	108	105

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.