



OEM TRUCK S SAE 10W-40 / 15W-40 / 15W-50

OEM TRUCK S – всесезонное, полностью SHPD-моторное масло последнего поколения для увеличенных интервалов между заменами масла. Уникальная композиция высококачественных базовых масел и облагораживающих добавок, гарантирует бесперебойную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации, а также неизменные характеристики масла во время длительных пробегов.

Применение:

OEM TRUCK S - современное моторное масло. Предназначено для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без, выполняющих требования Euro 3 и Euro 4, особенно в больших грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике работающих в тяжелых условиях. Масло обладает отличными противоизносными свойствами, гарантирует продолжительный период эксплуатации.

Спецификации:

ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4

API CI-4/SL-CF

JASO DH-1

Global DHD-1

MB 228.3, 229.1, 235.27

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

Deutz DQC III-10

Mack EO-N (EO-M Plus)

Cummins CES 20077 / 78

MTU Type 2

Detroit Diesel DDC 93K215

Voith Retarder Class A

Renault VI RLD-2

Caterpillar ECF-1a

Allison C-4

JASO DH-1

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM TRUCKS		
			SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-50
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	866	873	875
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	94,2	90,8	126,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,7	13,43	17,6
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	>210	>225	>210
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39	- 39	- 36
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	163	150	153

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.