



## OEM TRUCK M SAE 15W-50

OEM TRUCK M – всесезонное моторное масло последнего поколения. Уникальная композиция высококачественных базовых масел и облагораживающих добавок, гарантирует бесперебойную работу двигателя при тяжелейших условиях эксплуатации даже в очень жарком климате и максимальных нагрузках, а также неизменные характеристики масла во время длительных пробегов.

### Применение:

OEM TRUCK M - современное моторное масло. Предназначено для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без, выполняющих требования Euro 3 и Euro 4, особенно в больших грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике работающих в очень суровых условиях. Масло обладает отличными противоизносными свойствами, гарантирует продолжительный период эксплуатации.

### Спецификации:

ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4

API CH-4/SL

MB 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS-2

Mack EO-M Plus

Cummins CES 20076

Renault RLD-2

MTU Type 2

Упаковка: 20L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM TRUCK M
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 15W-50
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	876
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	128,0
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	17,0
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	>220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 27
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	140

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.