



OEM 2-T SYNTHETIC

OEM 2-T SYNTHETIC – синтетическое низкодымное масло, разработанное для высокотехнологичных двухтактных двигателей. Благодаря современной технологии присадок и использования специальных базовых масел отвечает высоким требованиям. Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускного коллектора, выхлопной трубы...

OEM 2-T SYNTHETIC — специально разработано для двухтактных двигателей как с воздушным охлаждением, так и для двигателей с водяным охлаждением. (мотоциклы, внедорожники, снегоходы, мопеды, скутеры и т.д.)

Может использоваться как в системе автоматической подачи масла, так и способом предварительного смешивания масла с топливом.

Используется с этилированным и неэтилированным бензином.

Соотношение при смешивании должно быть соблюдено.

Спецификации:

API TE
API TC
Piaggio SI
Husqvarna
ISO-L-EGD
JASO-FC
TISI

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L

Средние характеристики:

			OEM 2-T SYNTHETIC
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	861
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	44,6
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,8
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	110
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	-31
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	135

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.